

LCD32

KOMPAKTOWY WIELOFUNKCYJNY KONTROLER ODSZRANIANIA

lae[®]
ELECTRONIC



GLÓWNE CECHY:

- Panelowy termostat do wysokich i niskich temperatur,
- Wyjście przeznaczone do bezpośredniej kontroli sprężarki,
- Kontrola wentylatora parownika,
- Trzy typy odszraniania do wyboru: elektryczne, gorącymi gazami lub ociekowe,
- Kontrola oświetleniem lub dodatkowym wyjściem,
- Dwie nastawy parametrów,
- Funkcje HACCP,
- Alarmy otwartych drzwi, wysokiej/ niskiej temperatury i wysokiego ciśnienia,
- Automatyczne ostrzeżenia dotyczące czystości skraplacza,
- Szybkie programowanie za pomocą klucza ZOT-LCD,
- Możliwość podłączenia do systemów monitoringu LAE,
- Pracuje na głównym zasilaniu.

Zakres programowania:	30÷30oC
Rozdzielczość:	0,1/ 1oC; oF
Dokładność:	<±0,2oC (-30,0÷30,0oC)
Typy czujek:	NTC – standardowe modele: SN2B20P1/P2
Zasilanie:	230V ±10%, 50-60Hz, 3W
Szczelność:	Ip55
Temperatura otoczenia:	-10÷50oC
Otwór montażowy:	163×31,5mm

**WYŁĄCZNY
DYSTRYBUTOR**

 **LNS**[®]
www.lns.com.pl



www.lns.com.pl