

Agregat skraplający SHD7L/4.0-5

WYPOSAŻENIE:

- Podstawa z blachy ocynkowanej
- Sprężarka Dorin
- Presostat HP auto / LP auto
- Skraplacz z wentylatorem 350 mm
- Presostat HP auto
- Zbiornik ciekłego czynnika 2,3L
- Linia cieczowa: filtr odwadniacz, wziernik
- Separator cieczy na ssanie
- Puszka elektryczna
- Okablowanie
- Napełnienie gazem ochronnym
- Grzałka karteru na dodatkowe zamówienie



Dane techniczne:

Sprężarka	Dorin H101CS
Ilość Sprężarek	1 szt
Wydajność objętościowa	6,71 m ³ /h
Zasilanie	400V 3 50Hz
LRA	13,8 A
MRA	2,9 A
Przyłącze ssawne	5/8"
Przyłącze cieczowe	1/2"

Skraplacz:

Przepływ powietrza	1820 m ³ /h
Wentylator	350 mm
Zasilanie	230V 1-50Hz
Moc	125 W
Poziom natężenia dźwięku	44db*

* w obudowach Coolcraft. Dostępna jest również opcja z dodatkowym wygłuszeniem obudowy, w celu obniżenia poziomu natężenia dźwięku.

