

Zewnętrzna komora chłodnicza



Ministry of refrigeration



Zewnętrzna Komora chłodnicza przechowalnica

Wypożażenie:

- płyta warstwowa PIR o grubości 100 mm o profilu liniowym, RAL 9010;
- stalowa konstrukcja umożliwiaiąca przestawienie komory za pomocą wózka widłowego;
- izolowana podłoga zakończona blachą ryflowaną;
- narożniki wewnętrzne wykonane z PVC
- drzwi chłodnicze: rozwieralne jednoskrzydłowe o świetle przejścia 800×2000 mm (kierunek otwierania drzwi do potwierdzenia);
- kurtyna paskowa z folii PVC;
- oświetlenie sufitowe jednopunktowe z czujką ruchu
- odpływ skroplin z chłodnicy poprowadzony grawitacyjnie na zewnątrz komory
- sterowanie dostosowane do HACCP, dźwiękowy i wizualny wskaźnik przekroczenia temperatury, sterownik umożliwiający zdjęcie raportu temperatur i połączenie sygnałowe z BMS;
- jednofazowy agregat chłodniczy produkcji Cool Craft;
- instalacja chłodnicza z obniżonym napełnieniem czynnikiem chłodniczym dzięki zastosowaniu kapilary;
- zakres pracy od 0 °C do 6 °C.



Wypożażenie dodatkowe:

- obudowa agregatu;
- rozwiązania energooszczędne: odszranianie gorącymi gazami, energooszczędne wentylatory;
- ekologiczna instalacja pracująca na naturalnym czynnikiem chłodniczym propanie R290;
- system modułowych regałów;
- stalowa podstawa umożliwiaiąca regulację poziomu ustawienia.



Termin realizacji: 3-4 tygodnie robocze;
Termin dostawy i podłączenia ustalany indywidualnie.