

Zewnętrzna komora mroźnicza



Ministry of refrigeration



Zewnętrzna Komora mroźnicza przechowalnica

Wyposażenie:

- płyta warstwowa: PIR o grubości 100 mm o profilu liniowym, RAL 9010;
- stalowa konstrukcja umożliwiaющая przestawienie komory za pomocą wózka widłowego;
- izolowana podłoga zakończona blachą ryflowaną;
- narożniki wewnętrzne wykonane z PVC;
- drzwi chłodnicze: rozwieralne jednoskrzydłowe o świetle przejścia 800×2000 mm (kierunek otwierania drzwi do potwierdzenia);
- kurtyna paskowa z folii PVC
- oświetlenie sufitowe jednopunktowe z czujką ruchu;
- odpływ skroplin z chłodnicy poprowadzony grawitacyjnie na zewnątrz komory
- sterowanie dostosowane do HACCP, dźwiękowy i wizualny wskaźnik przekroczenia temperatury, sterownik umożliwiający zdjęcie raportu temperatur i połączenie sygnałowe z BMS;
- jednofazowy agregat chłodniczy produkcji Cool Craft
- instalacja chłodnicza z obniżonym napełnieniem czynnikiem chłodniczym dzięki zastosowaniu kapilary;
- zakres pracy od -16 °C do -20 °C.



Wyposażenie dodatkowe:

- obudowa agregatu;
- rozwiązania energooszczędne: odszranianie gorącymi gazami, energooszczędne wentylatory;
- ekologiczna instalacja pracująca na naturalnym czynniku chłodniczym propanie R290;
- system modułowych regałów;
- stalowa podstawa umożliwiająca regulację poziomu ustawienia.



Termin realizacji: 3-4 tygodnie robocze ;
Termin dostawy i podłączenia ustalany indywidualnie.