

COOL CRAFT®

KOMORA CHŁODNICZA NA DZICZYZNĘ



MOBILNA KOMORA CHŁODNICZA NA DZICZYZNĘ

COOL CRAFT®

Mobilne komory chłodnicze marki Cool Craft charakteryzują się wysoką jakością. Do ich produkcji wykorzystywane są wyłącznie najlepsze komponenty renomowanych europejskich i amerykańskich producentów. Użyte materiały są certyfikowane i spełniają najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa. Oprócz przechowywania mięsa istnieje również możliwość jego chłodzenia. Chłodnia w pełni mobilna.

Wypozażenie:

- płyta warstwowa PIR o grubości 100 mm o profilu liniowym, RAL 9010,
- izolowana podłoga zakończona blachą ryflowaną,
- kolejka do wieszania haków,
- wyciągarka,
- narożniki wewnętrzne wykonane z PVC lub aluminium,
- obudowa agregatu,
- kurtyna paskowa z folii PVC,
- zamknięte na klucz certyfikowane drzwi z bezpieczną klamką,
- elektroniczna regulacja temperatury,
- zabezpieczenie przeciw uszkodzeniu drzwi,
- oświetlenie sufitowe jednopunktowe z czujką ruchu,
- odpływ skroplin z chłodnicy poprowadzony grawitacyjnie na zewnątrz komory,
- sterownik umożliwiający zdjęcie raportu temperatur i połączenie sygnałowe z BMS, dźwiękowy i wizualny, wskaźnik przekroczenia temperatury,
- jednofazowy/trójfazowy agregat chłodniczy produkcji Cool Craft,
- instalacja chłodnicza z obniżonym napełnieniem czynnikiem chłodniczym dzięki zastosowaniu kapilary,
- zakres pracy od 0°C do 6°C.



Wypozażenie dodatkowe:

- możliwość zmiany agregatu chłodzącego na mrozący,
- wykonanie komory w dowolnym rozmiarze,
- rozwiązania energooszczędne: odszranianie gorącymi gazami, energooszczędne wentylatory,
- system modułowych regałów,
- możliwość wykonania pomieszczenia sanitarnego,
- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (lewe/prawe),
- siłownik do drzwi chłodniczych zabezpieczający przed uszkodzeniem spowodowanym silnym wiatrem,
- oświetlenie zewnętrzne LED,
- wysunięty daszek nad wejściem.

Zewnętrzne komory chłodnicze montowane są w sytuacji, gdy brakuje miejsca wewnątrz budynku. Urządzenia marki Cool Craft wykonywane są z dbałością o szczegóły, a następnie testowane przed dostawą do Klienta. Produkowane w Polsce chłodnie zewnętrzne dostosowane są do przechowywania tusz zwierzyny oraz do transportowania wózkiem widłowym.



Wyposażenie:

- płyta warstwowa PIR o grubości 100 mm o profilu liniowym, RAL 9010,
- stalowa konstrukcja umożliwiająca przestawienie komory za pomocą wózka widłowego,
- izolowana podłoga zakończona blachą ryflowaną,
- narożniki wewnętrzne wykonane z PVC,
- obudowa agregatu,
- drzwi chłodnicze: zamykane na klucz, certyfikowane drzwi z bezpieczną klamką,
- kurtyna paskowa z folii PVC,
- elektroniczna regulacja temperatury,
- oświetlenie sufitowe jednopunktowe z czujką ruchu,
- odpływ skroplin z chłodnicy poprowadzony grawitacyjnie na zewnątrz komory,
- sterownik umożliwiający zdjęcie raportu temperatur i połączenie sygnałowe z BMS, dźwiękowy i wizualny, wskaźnik przekroczenia temperatury,
- jednofazowy/trójfazowy agregat chłodniczy produkcji Cool Craft,
- instalacja chłodnicza z obniżonym napełnieniem czynnikiem chłodniczym dzięki zastosowaniu kapilary,
- zakres pracy od 0°C do 6°C.

Wyposażenie dodatkowe:

- możliwość zmiany agregatu chłodzącego na mrozący,
- wykonanie komory w dowolnym rozmiarze,
- obudowa agregatu,
- rozwiązania energooszczędne: odszranianie gorącymi gazami, energooszczędne wentylatory,
- system modułowych regałów,
- stalowa podstawa umożliwiająca regulację poziomu ustawienia (dot. zewnętrznej chłodni),
- siłownik do drzwi chłodniczych zabezpieczający przed uszkodzeniem spowodowanym silnym wiatrem,
- możliwość wykonania pomieszczenia sanitarnego,
- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (lewe/prawe),
- oświetlenie zewnętrzne LED.

COOL CRAFT®

Chłodnia na zwierzynę umożliwia odpowiednie przechowywanie a tym samym spowolnienie procesu dojrzewania mięsa. Komora Cool Craft jest w pełni mobilna a na życzenie klienta może być również autonomiczna poprzez wyposażenie komory w spalinowy agregat prądotwórczy o mocy 2,5kW.

Chłodnia Cool Craft

Nasze komory wyposażone są w wysokiej jakości komponenty. Podłoga chłodni myśliwskiej wykonana jest z izolacji oraz blachy ryflowanej. Na ściany oraz sufit komory składają się płyty z rdzeniem PIR o gęstości 40kg/m³ i okładziną zewnętrzną oraz wewnętrzną w postaci blachy ocynkowanej. Współczynnik przenikania ciepła płyty PIR o grubości 100mm wynosi 0,22 W/m²K, płyta dodatkowo charakteryzuje się odpornością ogniową EI 30 (opcjonalnie dostępna jest również grubość płyty 120mm).

Wyposażenie:

Do wyposażenia komory zalicza się również oświetlenie naścienne lub sufitowe LED wewnętrzne oraz zewnętrzne. W ofercie posiadamy szeroki wybór drzwi ochronnych (dowolne wymiary, montowane na panel lub zlicowane ze ścianą, prawe lub lewe) natomiast standardowo montowane są drzwi rozwieralne jednoskrzydłowe 800x2000mm lewe. Zbrojony wąż odpływu skroplin z PVC dzięki swej elastyczności i wytrzymałości pozwala na poprowadzenie odpływu nawet w najbardziej niedostępnych miejscach. Jest on transparentny i dzięki temu bez problemu można wykryć zatory i zalodzenia. Chłodnia wyposażona jest w kolejkę do wieszania haków o nośności 200 kg, a opcjonalnie dostępna jest również możliwość zamontowania wyciągarki o maksymalnym udźwigu 600kg.

Agregaty chłodnicze Cool Craft

Komory uzbrojone są w agregaty chłodnicze naszej produkcji, pracujące na ekologicznym czynniku R290 (propan), przez co restrykcje dotyczące czynników chłodniczych nie zagrażają naszej komorze. Przy tym napełnienie jest tak niewielkie, że nie ma powodu do jakichkolwiek obaw.



Możliwość zaprojektowania i wykonania komory chłodniczej w dowolnym rozmiarze.